

Detaliu produs

CLIP Balama standard 100°, Ușă aplicată, fără arc, Oală: șuruburi



Număr de articol	70M2550.TL
Număr de identitate	07656443
Culoare / suprafață	nichelat
Cantitate de ambalare	50 / 250
Greutate per 10.000 Buc. în kg	667,66
Cod EAN	9002617694512
Cod UPC	

Atribute tehnice

Atribut	Valoare
mod de utilizare	Balama standard
Încovoiere	Ușă aplicată
Unghi de deschidere	100
Mecanism de închidere	fără arc
variantă balama pentru mobilă	cu cursă liberă pentru TIP-ON
Tipul capacului de acoperire	90M2503
Tipul capacului de acoperire	70.1553
Material oală	Oală din oțel
suprafață oală	nichelat
Fixare oală	șuruburi
lățime flanșă	57
lungime flanșă	20
înălțime flanșă	3.2
diametru gaură pt oală	35
distanță între găuri	45
excentricitatea găurilor de fixare față de gaura oalei	9.5
adâncime de găurit pentru oală	10.5
Cota de găurire minimă	3
Cota de găurire maximă	6
material braț	oțel
Suprafață braț	nichelat
cotă de coliziune (înălțime braț balama)	20
cotă fixă/reglare din fabricație	11
Tip de reglare în lateral	Cu șurub
Reglare în lateral	+ / - 2 mm
Tip de reglare pe adâncime	Cu șurub
Reglare pe adâncime	3/- 1 mm
Fantă ușă	1.2
Conținut articol	1 buc.
mod de ambalare	ambalaj pentru comerț